
DEKORATÍV **FEKTETETT T**



LEGEND 9000 XGBK

Cod. **02029207** EAN **8422248101493**





GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248101493
Jelleg	Fali

Irányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	9,9
EEI osztály (energiahatékonysági osztály)	A++
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	31,2
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	28,5
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	76,4
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	C
Légáram normál módban MIN (m3/h)	236,1
Légáram normál módban MAX (m3/h)	638,8
Zajszint normál módban MIN (dB)	44
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,45

Irányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,859
EEI (energiahatékonysági Index)	32,5
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	222,03
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	188,65
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	36,7
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	2
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	74

Külső méretek

Szélesség (mm)	895
Mélység (mm)	500
Maximum teljes magasság (mm)	998
Minimum teljes magasság (mm)	548
Csőcsatlakozás (mm)	150

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BLDC
Maximális nyomás (Pa)	220
Szabad légkivezetés (m3/h)	1000
Szűrő technológia	Aluminium háló
Vezérlés	Elektronikus érintésvezérlés
Booster	-
Fokozatok	9
Időzítő	√
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	Kijelző

Világítás

Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	Tartozék

Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50/60
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	72
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Csatlakozó típusa	Type F

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	Tartozék
Aktív szénszűrő	2859492